

# بررسی فنون نرم افزاری تحمل پذیری خطای گذرا در نرم افزارهای ماهواره

طاهره برومیندزاد<sup>۱</sup>، محمد عبدالله ازگمی<sup>۲\*</sup> و شاهرخ جلیلیان<sup>۳</sup>

۱ و ۲- دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

۳- پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران

تهران، نارمک، خ فرجام

azgomi@iust.ac.ir

نرم افزار ماهواره از جمله کاربردهایی است که با توجه به محیط عملیاتی پر تشبع، در معرض انوع خطاهای گذرا یا اشکال های نرم قرار دارد. این نوع خطاهای باعث وقوع اشکال در اجرای نرم افزارهای ماهواره می شوند. طراحان ماهواره با استفاده از روش های حفاظت سخت افزاری (شیلدینگ) و طراحی مبتنی بر قطعات مقاوم، به مقابله با این خطاهای می پردازند. اما عیب این روش ها به طور کلی افزایش هزینه، وزن، مصرف توان الکتریکی و کاهش کارایی است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که می توان در ماهواره های LEO ضمن استفاده از قطعات تجاری (COTS) به جای قطعات فضایی خاص، با فنون نرم افزاری به مقابله با خطاهای گذرا پرداخت. در این مقاله، ضمن بررسی شاخه ای از این فنون، موسوم به فنون مبتنی بر جریان کنترل، روش کارآمدی انتخاب شده و نحوه پیاده سازی، آزمون و ارزیابی آن ارائه داده شده است.

**واژه های کلیدی:** خطای گذرا (نرم)، جریان کنترل، تحمل پذیری خطای ماهواره های LEO

Tolerance

SOR  
SWIFT

Sphere of Redundancy

Software Implemented Fault Tolerance

## مقدمه

نرم افزارهای توکار<sup>۴</sup> به طور گستره های در کاربردهای مختلف، مانند ماهواره ها، فروندگاه ها و سیستم های خود کار به کار گرفته می شوند. در چنین کاربردهایی، خرابی نرم افزار ممکن است زندگی انسان ها و سرمایه های مهم را به خطر بیندازد یا باعث از بین رفت اطلاعات مهم شود [۲ و ۱]. در این سیستم ها خصوصیات غیر کار کردی، مانند قابلیت اطمینان، ایمنی و دسترسی پذیری اهمیت زیادی دارند. رفتار خطدار این سیستم ها، ممکن است باعث حوادث ناگوار شود. به همین دلیل این سیستم ها باید طوری طراحی شوند که قابلیت تشخیص خطای گذرا در کمترین زمان ممکن داشته باشند. خطاهای

## علائم و اختصارات

ACFC	Assertion for Control Flow Checking
ASM	Autonomous Signature Monitoring
CFCSS	Control Flow Checking by Software Signature
CFE	Control Flow Error
CFEDA	Control-Flow Error Detection trough Assertions
COTS	Commercial off-the-Shelf
ECCA	Enhanced Control-flow Checking Assertion
EDAC	Error Detection and Correction
EDDI	Error Detection by Duplicated Instructions
ESM	Embedded Signature Monitoring
RSCFC	Relationship Signatures for Control Flow Checking
SIFT	Software Implemented Fault Tolerance
SIHFT	Software Implemented Hardware Fault

۱. کارشناس ارشد

۲. استادیار (نویسنده مخاطب)

۳. کارشناس ارشد

سخت‌افزاری ترکیب می‌شوند. CRAFT و مقاوم‌سازی برخط، نمونه‌هایی از این روش‌ها هستند [۸-۹]. احتمال رخداد خطای گذرا نسبت به خطای دائم در محیط‌های فضایی بیشتر است (۱۰ تا ۳۰ برابر [۱۰]). اثر این خطا در اجزای سخت‌افزاری، مانند شمارنده برنامه، مدارهای آدرس و عنصر حافظه، منجر به خطای جریان کنترل CFE<sup>۱۶</sup> می‌شود. طبق گزارش‌های ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد خطاهای گذرا منجر به خطای جریان کنترل در اجرای برنامه می‌شوند. به همین دلیل، بررسی روش‌های مبتنی بر جریان کنترل و ارائه فنونی بهمنظور بهینه‌سازی آنها از لحاظ کارآبی و حافظه اهمیت ویژه‌ای دارد [۶]. در این مقاله، ضمن بررسی فنون تحمل خطاهای گذرا مبتنی بر جریان کنترل، روش کارآمدی انتخاب شده و نحوه پیاده‌سازی، آزمون و ارزیابی آن شرح داده می‌شود.

ساختار ادامه این مقاله به این صورت است که در بخش دوم، کارهای مرتبط در زمینه کشف خطا را معرفی می‌کنیم. در بخش سوم، به بررسی روش‌های مبتنی بر جریان کنترل و مقایسه آنها می‌پردازیم. در بخش سوم، بهترین روش مبتنی بر جریان کنترل تحت عنوان روش بررسی جریان کنترل ا مضاء رابطه را توضیح داده و در بخش چهارم به پیاده‌سازی روش پرداخته می‌شود. بخش آخر نتیجه‌گیری حاصل از پژوهش است.

## کارهای مرتب

تاکنون روش‌های متنوعی براساس سخت‌افزار، نرم‌افزار و ترکیب آنها بهمنظور کشف خطا ارائه شده است که به بعضی از آنها در ادامه اشاره می‌نماییم.

دو روش مبتنی بر سخت‌افزار یکی Lock Stepping [۱۱] و دیگری پردازنده مراقب [۱۲] هستند که از ماجول‌های خاص سخت‌افزاری برای کشف خطا استفاده می‌کنند. Lock Stepping روشی است که در پردازنده Compaq Non-Stop Himalaya استفاده می‌شود و محاسبات یکسان را بر روی دو پردازنده انجام می‌دهد و در هر سیکل زمانی نتایج را با هم مقایسه می‌کند. این روش تمام خطاهای موجود در بخش داده را کشف می‌کند. همچنین، پردازنده مراقب [۱۲] بر جریان کنترل برنامه و نحوه دستیابی به حافظه نظارت دارد. با به کارگیری سه نوع عملیات کنترل دستیابی به حافظه، بررسی سازگاری محتواهای متغیرها و بررسی جریان کنترل برنامه، رفتار پردازنده اصلی را که مجری کد برنامه است، تحت نظر قرار می‌گیرد.

به سه دسته خطاهای دائم<sup>۵</sup>، گذرا<sup>۶</sup> و متناوب<sup>۷</sup> تقسیم می‌شوند. خطاهای دائم نتیجه اشتباه طراح در طراحی سخت‌افزار و اجزای نرم‌افزاری است. اما منع خطاهای گذرا و متناوب، اختلالات و تأثیرات محیطی است [۳].

خطاهای گذرا یا اشکال‌های نرم<sup>۸</sup> در نرم‌افزار به کرات نه تنها در سیستم‌های الکترونیکی- فضایی بلکه روی زمین و سطح دریا هم رخداده است. مثلاً عمده این نوع خطاهای تشتعشات ناشی از ذرات آلفا و پرتوهای کیهانی است که باعث وقوع اشکال‌های گذرا و منجر به اجرای غلط دستورالعمل شده یا بیت‌هایی را در حافظه تغییر می‌دهند. این نوع خطاهای مشابه خطاهای دائم، می‌توانند بر جریان اجرای برنامه تأثیرگذار باشند، وضعیت سیستم را تغییر دهنده یا باعث تغییر داده شوند. اشکال‌های نرم باعث خرابی‌های زیادی در سیستم‌های ایمنی- بحرانی می‌شوند. برای مثال در سال ۲۰۰۰، شرکت سان<sup>۹</sup> کشف کرد که پرتوهای کیهانی روی حافظه‌های نهان سرویس‌دهنده‌های این شرکت اختلال ایجاد کرده و باعث توقف سرویس‌های وب‌گاه‌هایی مانند ایبی<sup>۱۰</sup> و آن‌لاین امریکن<sup>۱۱</sup> شده است [۴].

روش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و تلفیقی (هیبرید) فنونی هستند که برای تشخیص خطاهای گذرا استفاده می‌شوند. یک روش مقابله با خطاهای گذرا استفاده از قطعات مقاوم در برابر تشتعش و افزونگی‌های سخت‌افزاری است. اما عیب این روش کاهش کارآبی، عدم امکان استفاده از قطعات با فناوری روز، افزایش وزن، مصرف توان و هزینه است [۶-۵].

روش دیگر، استفاده از یک نوع تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری است که به نام SIHFT<sup>۱۲</sup> معروف است. فنوناین روش دو دسته‌اند که با خطاهای حافظه و پردازنده مقابله می‌کنند. برای نمونه<sup>۱۳</sup> EDAC روشی نرم‌افزاری است که موقع خطا در حافظه را تشخیص داده و آن را بازیابی می‌کند. روش دیگر<sup>۱۴</sup> است که برای مقابله با خطاهای تأثیرگذار بر پردازنده استفاده می‌شود [۷].

در روش‌های تلفیقی بهترین فنون نرم‌افزاری، مانند SWIFT<sup>۱۵</sup>، بهمنظور ایجاد توازن بین سربار و هزینه با فنون

5. Permanent
6. Transient
7. Intermittent
8. Soft Errors
9. Sun
10. eBay
11. American online
12. Software Implemented Hardware Fault Tolerance (SIHFT)
13. Error Detection and Correction (EDAC)
14. Error Detection by Duplicated Instructions (EDDI)
15. Software Implemented Fault Tolerance

استفاده می کند [۶]. VALUE QUEUE برای دستیابی به تکرار دستور بارگذاری

روش های نرمافزاری از نوعی تحمل پذیری خطای نرمافزاری<sup>۰</sup> و افونگی نرمافزاری<sup>۱</sup> برای تشخیص خطاهای گذرا استفاده می کند. این شیوه ها از افونگی زمانی و اطلاعاتی برای کشف اشکالها در طی اجرای برنامه استفاده می کند. این فنون به دو گروه تقسیم می شوند:

۱- فنون Recovery Block [۱۴] و N-Version Programming [۱۵] که اجرای برنامه را تکرار نموده و بر اساس نتایج تولید شده به وسیله هر مؤلفه افزونه، رأی گیری انجام می دهد.

۲- نوع دیگری از این فنون مبتنی بر مقاوم سازی نرمافزار به وسیله افودن کدهای کنترلی به برنامه است. این فنون SIHFT نامیده می شود که از افونگی اطلاعات برای کشف خطا در داده و جریان کنترل برنامه استفاده می کند.

فنون مبتنی بر مقاوم سازی نرمافزار به دلیل کم هزینه بودن، سهولت به روزرسانی و قابلیت نگهداری از خطا در پایه الگوریتم<sup>۲</sup>، ادعاهای بررسی جریان کنترل، EDAC، تکرار رویه و تبدیلات خودکار هستند.

روش تحمل پذیری خطای مبتنی بر الگوریتم روش خودشمول<sup>۳</sup> برای کشف، مکان بابی و تصحیح خطاهای درون رویه نرمافزاری است. این روش، از ساختار عددی عملیات استفاده می کند. این فن روی محاسبات ماتریسی و این که چگونه می توان خطاهای احتمالی در بردار ماتریسی و ضرب ماتریس در ماتریس را کشف و تصحیح کرد، تمرکز دارد. این روش، روش مؤثری است اما عمومیت ندارد و برای برنامه هایی که از ساختار منطقی استفاده می کنند، مناسب است [۱۶].

ادعاهای ابزار عمومی برای ارزیابی و کشف خطای در برنامه هستند. یک ادعای قابل اجرا، یک دستور است که بررسی می کند آیا شرایط معینی میان متغیرهای متنوع برنامه نگهداشته می شود یا نه؟ اگر شرایط مورد نظر وجود نداشت، کاری باید انجام گیرد. در این روش، دستورات منطقی یا ادعاهای در نقاط مختلف برنامه درج می شوند که منعکس کننده روابط ثابت مایین متغیرهای برنامه هستند. چون این دستورات از دید برنامه نویس مخفی نبوده و تأثیر آنها به طبیعت برنامه و توانایی برنامه نویس بستگی دارد، باعث مشکلات فراوان می شوند [۱۷].

EDAC اصلی ترین راه حل برای جلوگیری از وقوع اشکال های گذرا در حافظه است. این نوع اشکالها، موضوعات

در کنترل دستیابی به حافظه [۱۳] پردازنده اصلی نظارت بر دستیابی به حافظه اصلی را بر عهده دارد و زمانی که برنامه دسترسی غیرقابل انتظار را انجام می دهد سیگنال خطای فعال می شود. بررسی سازگاری محتوا مغایرها، بر محتوا و مقدار متغیرها نظارت دارد و وجود خطا در محتوا آنها را گزارش می دهد. در بررسی جریان کنترل برنامه، بر اساس این که هر انشعاب مطابق با نمودار نرمافزار در حال اجرا بر روی پردازنده اصلی است یا نه، جریان اجرایی برنامه کنترل می شود.

بر اساس بررسی جریان کنترل برنامه، دو نوع پردازنده مراقب وجود دارد. پردازنده مراقب فعال<sup>۷</sup>، این پردازنده به موازات برنامه اصلی اجرا می شود و در طی اجرای برنامه، پردازنده مراقب به طور مداوم جریان کنترلی را استنتاج می کند و آن را با جریان کنترلی برنامه در حال اجرا در پردازنده اصلی مقایسه می کند. این روش کمترین میزان سربار را بر روی برنامه اجرایی دارد. پردازنده مراقب غیرفعال<sup>۸</sup>، برنامه ای را اجرا نمی کند بلکه امضاءهایی را با مشاهده گذرگاه پردازنده اصلی محاسبه می کند تا هر زمان که برنامه اصلی وارد بلاک پایه و خارج از آن می شود، بررسی سازگاری را انجام دهد. پردازنده مراقب غیرفعال ساده تر از پردازنده مراقب فعال است، اما به دلیل دستورات ارتباطاتی مورد نیاز، سربار ایجاد می کند [۱۲].

بعضی از انواع خطاهای گذرا وجود دارند که باعث خرابی داده به صورت پنهان می شوند که به این نوع خطای<sup>۹</sup> SDC گویند. برای کشف این نوع از خطاهای از فنون تتفیقی استفاده می شود. برای مثال SWIFT مستعد خطاهایی است که در فاصله زمانی بین معتبر سازی و استفاده از مقدار ثبات رخ می دهد. اگر این داده در یک دستور STORE استفاده شود، خطای در این دوره زمانی باعث خطای می شود. به منظور حفظ داده ای که در حافظه ذخیره می شود، روش CRAFT:CSB ارائه شده است که دستورات ذخیره سازی را تکرار می کند و یک بیت اضافی برای هر دستور ذخیره سازی در نظر می گیرد که مقدار آن نشان دهنده نوع دستور ذخیره سازی اصلی یا تکراری است. در روش SWIFT دستورات بارگذاری نیز به منظور در امان بودن از خطاهای SDC نیاز به تکرار دارند. یک پنجه بین ارزیابی آدرس و مصرف آن به وسیله دستور بارگذاری وجود دارد. پنجه بعدی فاصله بین دستور بارگذاری و تکرار مقدار است. هر خطایی که در این پنجه اتفاق بیفتند به خرابی داده ختم می شود. CRAFT:CB مشابه با CRAFT:LVQ این موضوعات را برای LOAD دستور بارگذاری پوشش می دهد و از ساختار سخت افزاری

20. Software Fault Tolerance

21. Software Redundancy

22. Algorithm-Based Fault Tolerance

23. Self-Contained

17. Active Watchdog Processor

18. Passive Watchdog Processor

19. Silent Data Corruption

امضاءها در درون برنامه کاربردی قرار دارند و برنامه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد [۲۱، ۲۲].

Autonomous Signature Monitoring (ASM): در این شیوه امضاءها در یک حافظه ناظر اختصاصی ذخیره می‌شود و برنامه ناظر جریان کنترل را بررسی می‌کند [۲۱، ۲۲].

ECCA<sup>۳۴</sup>، مهم‌ترین فنون بررسی جریان کنترل شامل CFCSS<sup>۳۵</sup>، SWIFT<sup>۳۶</sup>، CEDA<sup>۳۷</sup>، ACFC<sup>۳۸</sup> است که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم:

### ECCA روش

به هر بلاک یک شناسه یکتایی بزرگ‌تر از دو، که شناسه بلاک نامیده می‌شود، نسبت داده می‌شود. دو خط کد به هر بلاک نسبت داده می‌شود. اولین ادعا، طبق معادله (۱)، یک نسبت‌دهی ساده است که در زمان ورود به بلاک اجرا می‌شود و دومین ادعا طبق معادله (۲) نیز یک مقداردهی است. این دستور بالا صافله قبل از خروج از بلاک اجرا می‌شود و در انتهای بلاک قرار دارد.

$$Id = BID / !(Id \bmod BID) * (id \bmod 2) \quad (1)$$

$$Id = NEXT + !! (Id - BID) \quad (2)$$

که در آن، Id یک متغیر سراسری است که در طی اجرا، هنگام ورود و خروج به هر بلاک تغییر می‌کند و BID شناسه بلاک، عدد فرد یکتایی است که به هر بلاک نسبت داده می‌شود و در زمان کامپایل مشخص می‌شود. NEXT طبق معادله (۳) عددی است که در زمان کامپایل مشخص می‌شود و برابر مضرب مشترک BID بلاک‌های قابل دسترسی از بلاک جاری یعنی ساکسسورهای<sup>۳۹</sup> بلاک جاری می‌شود.

$$NEXT = \prod BID \quad (3)$$

این روش قادر به کشف خطاهای تکی بین بلاک‌های است اما نمی‌تواند خطاهای جریان کنترل درون بلاک‌ها و خطاهایی که باعث تصمیم‌گیری نادرست در انشعاب شرطی می‌شود، کشف کند [۲۳].

### CFCSS روش

این روش با به کارگیری یک ثبات اختصاصی (GSR) که شامل امضای زمان اجرای گره  $V_n$  است، جریان کنترل برنامه را بررسی می‌کند. این ثبات امضای زمان اجرا را با امضای تولید شده در زمان

- 24. Enhanced Control flow Checking Assertion
- 25. Control Flow Checking by Software Signature
- 26. Assertion for Control Flow Checking
- 27. Control-Flow Error Detection through Assertions
- 28. Relationship Signatures for Control Flow Checking
- 29. Successors

معروف و مورد توجه از نظر قابلیت اطمینان در سیستم‌های کامپیوتری هستند. سیستم‌های COTS، معمولاً شمایی کدگذاری EDAC را دارند یا فاقد چنین سیستمی هستند. این محدودیت به وسیله استفاده از EDAC نرم‌افزاری قابل حل است. EDAC نرم‌افزاری به سخت‌افزار اضافی برای پیاده‌سازی روش‌های محافظت از حافظه نیاز ندارد و هدف آن طراحی شمایی برای محافظت از داده مقیم در حافظه است. برنامه EDAC به صورت یک وظیفه در پس زمینه اجرا می‌شود و از دید برنامه‌های دیگر که در پردازنده اجرا می‌شوند، پنهان است [۱۹].

در روش تکرار رویه، برنامه‌نویس تصمیم می‌گیرد که اکثر رویه‌های بحرانی را تکرار کند و نتایج به دست آمده از اجرای رویه‌ها را با هم مقایسه کند. این روش نیاز به تصمیم‌گیری برنامه‌نویس در مورد رویه‌های تکراری و تعریف نقاط مناسب برای بررسی نتایج دارد. این تغییر کد به صورت دستی انجام می‌گیرد و باعث ایجاد خطا می‌شود [۱۸].

روش تبدیلات خودکار، روشی است مبتنی بر تولید داده و افزونگی که طبق مجموعه‌ای از تبدیلات در سطح کد منبع انجام می‌گیرد. کد تبدیل شده، توانایی کشف خطای مؤثر بر داده و کد را دارد. هدف اول با تکرار هر متغیر و اضافه کردن بررسی‌های سازگاری بعد از هر عمل خواندن به دست می‌آید. اما تبدیلاتی که تمرکز بر کد دارند، دستورات برنامه را تکرار می‌کند و بعد از اجرای عملیات اصلی و تکرار برنامه، بررسی سازگاری دستورات اجرا شده صورت می‌گیرد [۱۶-۲۰].


وظیفه اصلی، روش بررسی جریان کنترل، بخش‌بندی برنامه در قالب بلاک‌های پایه یا بخش‌های آزاد از انشعاب کد است. امضاء معینی به هر بلاک نسبت داده می‌شود و خطای با مقایسه امضای زمان اجرا و امضای محاسبه شده کشف می‌شود.

### روش‌های مبتنی بر جریان کنترل و مقایسه آنها

فنون بررسی جریان کنترل اکثراً بر قانون پایش امضاء بنا نهاده شده‌اند. در این فنون، شمایی از جریان اجرای برنامه استخراج می‌شود و امضاء‌هایی که نمایش‌دهنده جریان اجرای درست برنامه هستند قبل از اجرای سیستم به آن نسبت داده می‌شوند. در طی اجرای برنامه، امضاء‌ها دوباره محاسبه و با مقدار ذخیره شده مقایسه می‌شوند. در صورت عدم مطابقت دو مقدار، یک خطای گذرا گزارش داده می‌شود.

مهم‌ترین تفاوت شیوه‌های مختلف در روشی است که برای محاسبه بررسی امضاء استفاده می‌کند. دو روش عمده برای بررسی جریان کنترل برنامه عبارتند از:

ساکسسور و پردازش بلاک‌های پایه ندارند، ارائه می‌کند. این روش از اجرای توازن روی بلاک پایه استفاده می‌کند و متغیر خاصی را به رویه بررسی جریان کنترل اضافه می‌کند که کلمات وضعیت اجرایی  $ES$  دارد. هر بلاک پایه موجود در نمودار برنامه یک بیت تطابق در کلمه  $ES$  دارد. یک روتین با تعداد زیاد بلاک‌های پایه، ممکن است چند کلمه  $ES$  نیاز داشته باشد که باعث سربار حافظه می‌شود [۲۵]. این روش در شکل (۲) نشان داده شده است.



شکل ۲- روش ACFC

### روش SWIFT

روش EDDI+ECC+CFE را به عنوان پایه استفاده می‌کند و بهینه‌سازی‌هایی را بر روی آن انجام می‌دهد که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:

۱- بررسی جریان کنترل در بلاک‌هایی با دستور *Store*: بررسی جریان کنترل در این بلاک‌ها، به دلیل این که تنها دستورات *Store* داده را به خارج از ناحیه  $SOR$  می‌فرستد، انجام می‌شود.

۲- افزونگی در بررسی جریان کنترل/انشعاب: روش SWIFT به منظور بهینه‌سازی، دستورات افزونه انشعاب را حذف می‌کند. SWIFT با ارائه سازوکار ECC باعث افزایش کارآیی شده است. این روش فرض کرده که با محافظت حافظه به طور سخت‌افزاری، نیاز به افزونگی دستورات ذخیره‌سازی نیست [۲۶].

سه معیار مهمی که در این روش‌های نرمافزاری باید مورد توجه قرار گیرد پوشش خطای سربار حافظه و سربار کارایی است که با بررسی‌های انجام شده روش RSCFC به دلیل توجه به هر سه


کامپایل مقایسه می‌کند و درستی انشعاب بر اساس این مقایسه مشخص می‌شود. در زمان کامپایل، شماره یکتا $i$  به هر بلاک پایه اختصاص داده می‌شود. در زمان اجرا اگر ثبات  $G$  حاوی مقداری متفاوت با مقدار  $d$  تخصیص داده شده به گره جاری باشد، خطای در برنامه رخ می‌دهد.  $G$  زمان انتقال از یک بلاک پایه به بلاک پایه دیگر تولید می‌شود و تابع امضاء در گره مقصود انشعاب،  $G$  جدید را تولید می‌کند. تابع  $f$  با استفاده از امضای گره قبلی و گره جدید طبق معادله زیر  $G$  را محاسبه می‌کند:

$$f=f(G,d)=G \text{ xor } d_i \quad (4)$$

در این معادله،  $G$  شامل امضای گره قبلی است. چون گره‌های مبدأ و مقصد انشعاب به طور یکتا در  $E$  مشخص می‌شود از این دو مقدار استفاده می‌شود. بر اساس انشعاب  $br_{sd}$  که  $s$  گره مبدأ و  $d$  گره مقصد است، معادله به صورت زیر درمی‌آید:

$$d_d=S_s \text{ xor } S_d \quad (5)$$

$S_d$  و  $S_s$  در زمان کامپایل محاسبه می‌شود و  $d_d$  تفاوت امضاءها در گره مقصد است. روش CFCSS در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل ۱- روش CFCSS

این روش نمی‌تواند خطاهایی که چندین گره، چندین گره مقصد را که خاصیت *branch-fan-in* دارند و به اشتراک می‌گذارند، پوشش دهد. گره *branch-fan-in* گره‌ای است که  $Pred(V) > 1$  باشد. همچنین در آن به خطاهای مؤثر بر داده برنامه توجه نشده است [۲۴].

### روش ACFC

روش جدیدی است که به منظور کشف خطای بخلاف روش‌های دیگر از تطابق اجرایی استفاده می‌کند و تنها خطای بین بلاکی را کشف می‌کند. تفاوت اصلی این روش با روش‌های قبلی در این است که شما خطاهای جریان کنترل برنامه را طبیعت‌بندی می‌کند و روش جدیدی برای بررسی کنترل جریان برنامه که وابستگی به

با توجه به نمودار، جریان کنترل  $Succ(v_i)$  را به عنوان مجموعه گره‌های بعدی  $v_i$  و  $Pred(v_i)$  را به عنوان مجموعه گره‌های قبلی  $v_i$  تعریف می‌کنیم. گره  $v_j \in Succ(v_i)$  است اگر و تنها اگر  $br_{i,j} \in E$  باشد.


به طور مشابه، گره  $v_j \in Pred(v_i)$  است اگر  $br_{j,i} \in E$  باشد. انشاعب  $br_{i,j}$  در طی اجرای برنامه P در صورتی که عضو مجموعه E نباشد غیرقانونی است و متنه به خطای جریان کنترل می‌شود. همان‌طور که در شکل (۴) نشان داده شده،  $Succ(v_2) = \{v_3, v_5\}$  و  $Pred(v_2) = \{v_1, v_4\}$  است. اگر پرسشی از  $v_5$  به داشته باشیم، که جزء  $Succ(v_2)$  نباشد، باعث خطا می‌شود. فرض کنید یک برنامه n بلاک پایه دارد با نام‌های  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  و برای هر بلاک  $v_i$  اگر معادله (۵) را داشته باشیم:

$$Succ(v_i) = \{v_f, \dots, v_k, \dots, v_m\} \quad (5)$$

بر این اساس امضاء  $S_i$  از بلاک  $v_i$  به صورت زیر مقداردهی می‌شود:

$$S_i = \underbrace{l^{n+1} o l^m \dots l^k \dots l^f \dots l^o}_n \quad (6)$$

به طوری که  $n+1, m, k, f, I$  نشان‌دهنده اولین، f، امین، k، امین و  $m+1$  امین بیت در  $S_i$  است. بیت  $n+1$  ام همیشه یک خواهد بود. هر بیت دیگر در  $S_i$  به غیر از  $n+1$  امین بیت نشان‌دهنده گره مطابق آن در نمودار جریان برنامه است. به عنوان مثال بیت ۱ نشان‌دهنده بلاک  $v_1$  است، بیت ۲ نشان‌دهنده بلاک  $v_2$  است و بیت  $n$  نشان‌دهنده بلاک  $v_n$  است. در صورتی که گرهی در ساکسسور گره  $L_i$  باشد بیت مطابق با آن در  $S_i$  برابر یک می‌شود در غیراین صورت برابر صفر می‌شود. طبق این روش امضاء برای هر بلاک ساخته می‌شود.



شکل ۴- نمودار جریان کنترل برنامه [۲۷]Bubble Sort

مورد و ارائه راه حلی جامع برای اعمال در سیستم‌های فضایی به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات غیرمتربقه و توجه به تمام جنبه‌های اثر خطای گذرا از روش‌های دیگر بهتر است. جدول (۱) نشان‌دهنده پوشش خطای روش‌های موجود است. از بین روش‌های ارائه شده، RSCFC سربار حافظه و سربار کارایی کمتری دارد.

جدول ۱- مقایسه روش‌های نرم‌افزاری کشف خطای

	خطای درون بلاکی	خطای بین بلاکی	خطای بخش داده
ECCA	✓		
CFCSS	✓		
ACFC	✓		
SWIFT	✓		✓
RSCFC	✓	✓	✓

## معرفی روش

روش RSCFC جریان کنترل برنامه را با به کارگیری متغیر سراسری اختصاصی S که شامل امضا زمان اجرای مربوط به گره جاری در نمودار جریان کنترل است، بررسی می‌کند [۲۷].

یک دستور test در ابتدای هر بلاک پایه تولید می‌شود و یک دستور set در انتهای هر بلاک پایه قرار می‌گیرد. زمانی که کنترل از بلاک  $v_j$  به  $v_i$  انتقال می‌یابد، دستور test با استفاده از دو مقدار بررسی می‌کند که آیا این گره مقصود  $v_i$  قابل قبول است یا نه، که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.

### ایجاد امضاء در بلاک‌های پایه


روش RSCFC نیز مانند روش‌های دیگر مبتنی بر بخش‌بندی کد برنامه به بلاک‌های پایه بنا نهاده شده است. بنابراین بر روی قطعه کدی از Bubble Sort برای توضیح روش که در شکل (۳) نشان داده شده و نمودار جریان کنترل متناظر با آن تمرکز می‌شود.

```

1 top=elem;
  while(top>1){
2   i=1;
    while(i<top){
      if(sortlist[i]>sortlist[i+1]){
3        j=sortlist[i];
        sortlist[i]=sortlist[i+1];
        sortlist[i+1]=j;
      }
4     i=i+1;
    }
5   top=top-1;
  }

```

شکل ۳- قطعه کد [۲۷] Bubble Sort



شکل ۵- کد تغییریافته [۲۷]

### کشف جریان کنترل درون بلاکی

برای کشف خطاهایی از این نوع، امضای محلی  $N$  بهمنظور حفظ و بررسی درستی اجرای متوالی دستورات در یک بلاک پایه تولید شده است. برای هر بلاک پایه  $B_i$ ، یک شماره  $n_i$  از دستورات در غیاب خطا اجرا می‌شود. در ابتدای هر بلاک پایه، امضای  $N$  با یک بیت مقدار صفر را می‌گیرد. در انتهای هر بلاک تأثیر امضای  $N$  به امضای زمان اجرای  $S$  از طریق معادله زیر اضافه می‌شود:

$$S = S \& (-!N) \quad (11)$$

نحوه پیاده‌سازی آن در بلاک پایه شکل (۶) دیده می‌شود. با توجه به اینکه احتمال خطای درون بلاکی بسیار پایین است می‌توان از پیاده‌سازی این بخش بهمنظور رسیدن به کارآیی بالاتر در حافظه و زمان اجرا صرف نظر کرد.

if ( $S = S \& L_i = 0$ error
$N = N \oplus 01$
Instruction 1
$N = N \oplus 010$
Instruction 2
⋮
$N = N \oplus 010 \dots 0$
Instruction n
$N = N \oplus 0100 \dots 0$
$S = s_i \& (-!(S \oplus L_i)) \& (-!N)$

شکل ۶- بلاک پایه با سازوکار کشف خطای درون بلاکی [۲۷]

### کشف جریان کنترل بین بلاکی

RSCFC جریان کنترل برنامه را با به کارگیری متغیر سراسری اختصاصی  $S$  که شامل امضاء زمان اجرای مربوط به گره جاری در نمودار جریان کنترل است، بررسی می‌کند.

یک دستور  $test$  در ابتدای هر بلاک پایه تولید می‌شود و یک دستور  $set$  در انتهای هر بلاک پایه قرار می‌گیرد. زمانی که کنترل از بلاک  $v_i$  به  $v_j$  انتقال می‌یابد، دستور  $test$  با استفاده از دو مقدار بررسی می‌کند که آیا این گره مقصد  $v_i$  قابل قبول است یا نه، که این دو مقدار عبارتند از:

- امضای گره قبلی (گره منبع انشعاب  $v_j$ )
- اطلاعات مکانی  $L_i$  گره جاری در گراف جریان کنترل

$$L_i = \underbrace{00 \dots 10}_{n+1} \dots 0 \quad (V)$$

ایجاد  $L_i$  مشابه با امضاء بلاک  $S_i$  است. تمایز بین آنها تنها در بیتی است که به ۱ سمت می‌شود و نشان‌دهنده این است که شماره بلاک  $v_i$  در نمودار جریان کنترل  $i$  است همان‌طور که در شکل (۴) می‌بینید  $L_1=000001$  و  $L_5=010000$ . دستور  $test$  هر بلاک پایه  $v_i$  به صورت زیر تولید می‌شود:

$$if (S = S \& L_i) \equiv 0 \text{ error} \quad (8)$$

$$S = S_i \& (-!(S \oplus L_i)) \quad (9)$$


قبل از انشعاب  $S$ ،  $br_{j,i}$  مقدار  $j$  را دارد که شامل اطلاعات مربوط به ساکسسورهای گره  $j$  است. بعد از انشعاب کنترل به  $v_i$  انتقال می‌یابد. در غیاب  $S \& L_i$  برابر ۰ می‌شود. بنابراین اگر مقدار  $S$  غیرصفر باشد نشان‌دهنده انشعاب درست است. صفر شدن  $S$  نشان‌دهنده ایجاد خطای در جریان کنترل برنامه است. زمان مقداردهی  $set$ ، نتیجه XOR دو مقدار  $S$  و  $L_i$  مقدار صفر می‌شود در حالی که دستور Not آن را به یک تبدیل می‌کند و نتیجه نهایی ۱ می‌شود و در نهایت  $S$  با مقدار جدید امضاء زمان اجرا مقداردهی می‌شود.

$$S_i \& (-1) = S_i \quad (10)$$

به عبارت دیگر اگر  $v_i$  ساکسسور گره  $v_j$  نباشد، مقدار  $S \& L_i$  صفر می‌شود و خطای جریان کنترل بعد از اجرای دستور  $test$  گره  $v_i$  کشف می‌شود. کد تغییریافته در شکل (۵) نشان داده شده است.

## پیاده‌سازی روش RSCFC

مراحل تولید کد تغییر یافته پیشنهادی در شکل (۹) آمده است. این ابزار به زبان C++ نوشته شده است و به عنوان ورودی، برنامه به زبان C را گرفته و آن را با درج دستورات به کدی که قابلیت تشخیص خطای گذرا را دارد تبدیل می‌کند.



شکل ۹- رویه پیاده‌سازی RSCFC

چون پارسر<sup>۳۲</sup> تنها به پیماش دستورات مؤثر بر جریان کنترل برنامه نیاز دارد، برای کاهش دستورات برنامه عملیات فیلتر انجام می‌شود. در عملیات فیلتر، دستوراتی که جریان کنترل برنامه را تغییر نمی‌دهند به دستورات تهی تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال کد زیر را ببینید:

```
for(i=0;i<10;i++){
X++;
Y--;
}
```

به صورت زیر تبدیل می‌شود:

```
for();
```

بعد از ساخت نمودار برنامه در خروجی اسکنر، توسط پارسر درخت تحت تسلط و پس تسلط استخراج شده و هسته برنامه مشخص می‌شود. با داشتن این اطلاعات، روش RSCFC بر برنامه اعمال می‌شود و خروجی این فاز، برنامه تغییر یافته است.

این ابزار به زبان C++ نوشته شده است و به عنوان ورودی، برنامه مورد نظر برای مقاومسازی به زبان C را گرفته و آن را با افزودن دستوراتی به کدی که قابلیت تشخیص خطای گذرا را دارد تبدیل می‌کند. تزریق خطای در سطح کد منبع انجام شد و نتایج آزمون آن نشانگر کارایی بالای این روش است.


## ساز و کار کشف خطای در جریان داده

این روش به کشف خطاهای مؤثر بر داده کمک می‌کند. ایده اصلی تعریف، رابطه وابستگی داخلی بین متغیرهای برنامه و طبقه‌بندی آنها در دو طبقه بر طبق نقش آنها در برنامه است.


- **متغیرهای میانی:** متغیرهایی هستند که برای محاسبه مقدار متغیرهای دیگر استفاده می‌شود.

- **متغیرهای نهایی:** متغیرهایی هستند که در محاسبه متغیر دیگری استفاده نمی‌شود.

بعد از تعیین روابط متغیرها برنامه تکرار می‌شود. برای هر عمل که روی متغیر اصلی انجام می‌شود، عملی برای افزونه آن تکرار می‌شود که آن را تکرار متغیر می‌نامیم. بعد از هر عمل نوشتن روی متغیرهای نهایی، دستورات بررسی یکسان‌بودن مقادیر دو متغیر تولید می‌شود. در صورت تمایز بین این دو مقدار خطای کشف می‌شود. نحوه پیاده‌سازی این روش در شکل (۷) و (۸) دیده می‌شود.



شکل ۷- کد اصلی [۲۷]



شکل ۸- کد تغییر یافته با پیاده‌سازی ساز و کار کشف خطای [۲۷]

- the IEEE Colloquium on Computer Aided Software Engineering Tools for Real-Time Control*, 1991, p. 8.
- [2] Ignat, N., Nicolescu, B., Savaria, Y. and Nicolescu, G., "Soft-Error Classification and Impact Analysis on Real-Time Operating Systems," *Proceedings of the Conference on Design, Automation and Test in Europe (DATE'06)*, Germany, 2006, pp.182-187.
- [3] Reis, G., Chang, J., Vachharajani N., Rangan R., August I., "SWIFT: Software Implemented Fault Tolerance", *Proceedings of the CGO'05*, 2005, pp. 243-254.
- [4] Baumann, R., "Soft Errors in Commercial Semiconductor Technology: Overview and Scaling Trends," *Proceedings of the IEEE Reliability Physics Tutorial Notes*, Reliability Fundamentals, 2002, pp. 121-01.1-121-04.
- [5] Shirvani, P.P., Oh, N., McCluskey, E.J., and Wood, D.L., "Software-Implemented Hardware Fault Tolerance Experiments COTS in Space," *Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Network*, New York, NY, 25-28, 2000
- [6] Yenier, U., *Fault Tolerant Computing in Space Environment and Software Implemented Hardware Fault Tolerance Techniques*, Technical Report, Department of Computer Engineering, Bosphorus University, Istanbul, 2003.
- [7] Rebaudengo, M., Sonza Reorda, M., Torchiano, M., and Violante, M., "Soft-error Detection Through Software Fault-Tolerance Techniques", *Proceedings of the IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems*, Albuquerque, NM, USA, Nov 1999, pp. 210-218.
- [8] Lisboa, C.A.L., Carro, L., Reorda, M., Violante, M., "Online Hardening of Programs Against SEUs and SETs," *Proceedings of the 21<sup>st</sup> International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems*, 2006.
- [9] Reis, G., Chang, J., Vachharajani, N., Rangan, R., August and Shubhendu, S., "Design and Evaluation of Hybrid Fault-Detection System," *Proceedings of the 32<sup>nd</sup> IEEE International Symposium on Computer Architecture*, Albuquerque, NM, USA, pp. 148-159, 2005.
- [10] Jing, Y., Garzaran, M. J., and Snir, M., "Efficient Software Checking for Fault Tolerance," *Proceedings of the IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing*, Miami, FL, April 14-18, 2008, pp. 1-5.
- [11] Horst, R.W., Harris, R. L. and Jardine, R. L., "Multiple Instruction Issue in the NonStop Cyclone Processor," *Proceedings of the 17<sup>th</sup> International Symposium on Computer Architecture*, 1990, pp. 216-226.
- [12] Mahmood, A. and McCluskey, E. J., "Concurrent Error Detection Using Watchdog Processors-A Survey," *IEEE Transactions on Computers*, Vol. 37, No. 2, 1998, pp. 160-174.
- [13] Namjao, M. and McCluskey, E. J., "Watchdog Processors and Capability Checking," *Proceedings of the 12<sup>th</sup> International Symposium on Fault-Tolerant Computing (FTCS-12)*, 1982, pp. 245-248.
- [14] Randell, B., "System Structure for Software Fault Tolerant," *IEEE Transaction on Software Engineering*, Vol. 1, No. 2, 1975, pp. 220-232.

برای بررسی کارایی و میزان حافظه مصرفی روش پیشنهاد شده، سه برنامه محک، مرتبسازی درجی، مرتبسازی سریع و ضرب ماتریس‌ها را انتخاب کردیم:

1. Insertion Sort (IN)

2. Quick Sort (QS)

3. Matrix Multiplication (MM)

این برنامه‌ها بر روی سخت‌افزار پتیوم ۴ با حافظه ۵۱۲ مگابایت و تحت ویندوز XP اجرا شده است. برای تخمین کارایی و حافظه از نرم‌افزار پروفایلینگ AQTIME6 استفاده شده است که نتایج به دست آمده در جدول (۱) ارائه شده است

جدول ۱- نسبت سربار حافظه و کارایی برنامه‌ها

برنامه	سریار حافظه	سریار کارایی (ازمان/جرا)	اندازه کد
IN	۱/۵	۱/۱۵	۱/۳۵
QS	۱/۳	۱/۱۷	۱/۲۱
MM	۱/۶۵	۱/۰۹	۲/۱

در جدول (۱)، نسبت سربار حافظه و کارایی برنامه‌ها نشان داده شده است که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرعت برنامه‌ها بعد از اعمال روش نسبت به برنامه اصلی و خام کاهش چندانی ندارد، اما سربار حافظه و اندازه کد افزایش یافته است.

## نتیجه‌گیری

به دلیل احتمال بالای تأثیر خطای گذرا بر جریان کنترل برنامه، بررسی این روش‌ها اهمیت بالایی دارد. روش‌های متنوع برای بررسی جریان کنترل ارائه شده است که از بین آنها، RSCFC با توجه به کارایی بیشتر انتخاب و پیاده‌سازی شد. سپس برای تخمین کارایی و حافظه از نرم‌افزار پروفایلینگ AQTIME6 استفاده شد که نشان‌دهنده سربار قابل قبولی است. این فناوری می‌تواند در گستره وسیعی از نرم‌افزارهای اتکاء‌پذیر به خصوص نرم‌افزار مورد استفاده در ماهواره مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد آن در نرم‌افزارهای ماهواره می‌تواند به عنوان ادامه کار مطرح شود. همچنین، از آنجاکه در اکثر روش‌های مبتنی بر جریان کنترل، بزرگ‌ترین مشکل، تنظیم دانه‌بندی آزمون و تعیین نقاط بررسی است، ارائه فنونی به منظور بهینه‌سازی روش‌های جریان کنترل از لحاظ کارایی و مصرف حافظه نیز می‌تواند به عنوان کار بعدی در نظر گرفته شود.

## مراجع

- [1] Croll, P. and Nixon, P., "Developing Safety-Critical Software within a CASE Environment," *Proceedings of*

- Expression,” *Proceedings of the 10<sup>th</sup> Asian Test Symposium, Dipt. di Automatica e Informatica, Politecnico di Torino*, 2001, pp. 299-303.
- [22] Ziener, D. and Teich, J., “Concepts for Autonomous Control Flow Checking for Embedded CPUs,” *Proceedings of the 5<sup>th</sup> International Conference on Autonomic and Trusted Computing, Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 5060, Springer-Verlag, 2008, pp.234-248.
- [23] Alkhailfa, Z., Nair, V.S.S., Krishnamurthy, N. and Abraham, J. A., “Design and Evaluation of System-Level Checks for on-Line Control Flow Error Detection,” *IEEE Transactionon Parallel and Distributed Systems*, Vol. 10, No.6, 1999, pp. 627-641.
- [24] Oh, N., Shirvani, P. P. and McCluskey, E. J., “Control-Flow Checking by Software Signatures,” *IEEE Transactions on Reliability*, Vol. 51, No. 1, 2002, pp. 111-122.
- [25] Venkatasubramanian, R., Hayes, J. P. and Murray, B. T., “Low-Cost On-Line Fault Detection Using Control Flow Assertions,” *Proceedings of the 9<sup>th</sup> IEEE International On-Line Testing Symposium*, July 2003, pp.137-143.
- [26] Reis, G., Chang, J., Vachharajani, N., Rangan, R. and August I., “SWIFT: Software Implemented Fault Tolerance”, *Proceeding of the CGO'05*, 2005, pp. 243-254.
- [27] Li, A. and Hong, B., “Software Implemented Transient Fault Detection in Space Computer,” *Aerospace Science and Technology*, Vol. 11, No. 2-3, 2007, pp. 245-252.
- [15] Avizienis A., “The N-Version Approach to Fault-Tolerant Software,” *IEEE Transaction on Software Engineering*, Vol. 11, No. 12, 1985, pp. 1491-1501.
- [16] Stefanidis, V. K., and Margaritis, K. J., “Algorithm Based Fault Tolerance: Review and Study,” *Proceedings of the 2004 International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM'04)*, 2004, pp. 1-8
- [17] Rebaudengo, M., Sonza Reorda, M., Torchiano, M. and Violante, M., “Soft-error Detection Through Software Fault-Tolerance Techniques”, *Proceedings of the IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems*, Albuquerque, NM, USA, Nov 1999, pp. 210-218.
- [18] Oh, N. and McCluskey, E. J., “Low Energy Error Detection Technique using Procedure Call Duplication,” *Proceedings of the 2001 International Symposium on Dependable Systems and Networks*, 2001.
- [19] Shirvani, P. P., Saxena, N. and McCluskey, E. J., “Software Implemented EDAC Protection against SEUs,” *IEEE Transactions on Reliability*, Vol. 49, No. 3, 2000, pp. 273-284.
- [20] Rebaudengo, M., Sonza Reorda, M. and Violante, M., “A Source-to-Source Compiler for Generating Dependable Software,” *Proceedings of the First IEEE International Workshop on Source Code Analysis and Manipulation*, Florence, Italy, 2001, pp. 33-42.
- [21] Benso, A., Di Stefano, C., Natale, G., Prinnetto, P. and Tagliaferri, L., “Control Flow Checking via Regular