

Attitude Stability Testing of an Agile Satellite Simulator with Single-Gimbal Control-Momentum-Gyros

Alireza Aghalari^{1*}, Javad Tayebi² and Ahmad Kalhor³

1. Aerospace University Complex, Maleke-Ashtar University
2. Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology
3. Department of New Science and Technologies, University of Tehran

*Lavizan, Tehran, IRAN

ali_agalari@aut.ac.ir

Recently, many space missions have been using small satellites, because small satellites are easier and faster to develop and thereby, provide increased launch opportunities. Some of these missions include tasks that required agile maneuvers. In this paper, attitude stability testing of an agile three-degree-freedom micro-satellite simulator – which is equipped with a pyramid arrangement of single-gimbal control-moment gyros (SGCMGs) – is presented. In the attitude stability testing, the local quadratic regulator (LQR) control strategy is used, which has superiority to other approaches due to its independence of using steering law. This simulator allows to test different control laws by using SGCMGs. In this work, after introducing the actuator and satellite simulator and using the control strategy in the simulator, the attitude stability testing is performed and then, the experimental results are presented and discussed. The results show the attitude stability of the simulator which is exposed to the disturbing torques.

Keywords: Attitude control, Agile satellite simulator, Single-gimbal control moment gyro, Singularity condition, Local quadratic regulator

1. M.Sc. (Corresponding Author)
2. M.Sc.
3. PhD

تست پایداری وضعیت شبیه‌ساز ماهواره واکنش سریع، با عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال

علیرضا آقالاری^{۱*}، جواد طبیی^۲ و احمد کلهر^۳

۱- مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۲- دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳- دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

*کیلومتر ۲۶، اتوبان تهران-کرج

ali_aghalari@aut.ac.ir

اخيراً تمایل به استفاده از ماهواره‌های کوچک به دلیل هزینه پایین، سرعت بالا و سادگی فرایند طراحی، ساخت و پرتاب، در مأموریت‌های فضایی افزایش پیدا کرده است. در برخی از این مأموریت‌ها به دلیل وظایف محوله نیاز به مانورهای سریع بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله تست پایداری وضعیت شبیه‌ساز سه درجه آزادی میکروماهواره واکنش سریع - مجهز به ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال با آرایه هرمی - ارائه شده است. در تست پایداری وضعیت راهبردی کنترلی LQR به کارگرفته شده است، به طوری که نسبت به سایر روش‌ها به دلیل نیاز نداشتن به قانون هدایت برتری دارد. شبیه‌ساز حاضر امکان تست قوانین مختلف کنترلی را با استفاده از عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال فراهم می‌آورد. در این کار، ابتدا پس از ذکر اهمیت موضوع، عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال و شبیه‌ساز ماهواره معرفی و مشخصات فنی آنها ذکر شده است، راهبردهای کنترلی بر روی شبیه‌ساز پیاده‌سازی شده، تست‌های پایداری وضعیت انجام و نتایج حاصل از تست‌های عملی ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج بیانگر پایداری وضعیت مناسب شبیه‌ساز با وجود گشتاورهای اختشاشی هستند.

واژه‌های کلیدی: کنترل وضعیت، شبیه‌ساز ماهواره واکنش سریع، ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال، شرایط تکینگی، LQR

T_c	گشتاور داخلی عملگرها (گشتاور کنترلی)
$[\omega_x, \omega_y, \omega_z]$	مؤلفه‌های سرعت زاویه‌ای در مختصات بدنی
$[I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}]$	ممان اینرسی کل سیستم
β	زاویه نصب عملگر نسبت به صفحه شبیه‌ساز
h_i	بردار مومنتوم زاویه هر عملگر
δ_i	زاویه جیمبال هر عملگر
$\dot{\delta}$	بردار نزدیکی تقدم جیمبال عملگر
$J(\delta)$	جاکوبین طرح مومنتوم زاویه‌ای
n	تعداد عملگرهای CMG

علامه و اختصارات

مومنتوم زاویه‌ای کل سیستم نسبت به محور بدنی	۱- کارشناس ارشد
ماتریس اینرسی کل شبیه‌ساز ماهواره شامل عملگرهای	۲- کارشناس ارشد
بردار سرعت زاویه‌ای شبیه‌ساز در مختصات بدنی	۳- دکتری (نویسنده مخاطب)
بردار مومنتوم زاویه‌ای عملگرها در محورهای بدنی	
مجموع گشتاورهای خارجی عمل کننده روی شبیه‌ساز	

برای درک خواص CMG طراحی نمود. تکینالپ و یاوز اوغلو [۱۳] یک الگوریتم سینماتیک معکوس جدید برای CMG‌های اضافی که دوری تکینگی‌ها را فراهم می‌کنند، ایجاد نموده‌اند. در سال ۲۰۰۹ کوون [۱۴] نیز یک قانون هدایت ساده با استفاده از تجزیه مقادیر تکین ارائه کرد.

علاوه بر تحقیقاتی که در زمینه قوانین هدایت و شرایط تکین ژایروی کنترل ممان بیان شد، قسمت دیگری از این تحقیقات به بررسی قوانین کنترلی متمرکز شده‌اند. کنترلهایی که با فرض گشتاور مستقیم حول محورهای بدنی ماهواره به کار می‌روند، ممکن است برای کاربردهایی که نیازمند کنترل وضعیت دقت بالا هستند به دلیل تولید گشتاورهای ماهواره با عملگرهایی به همراه دینامیک اضافی، مناسب نباشند. ظرفیت گشتاور تولیدی این عملگرها به علت تغییر در دینامیک مانند فرسایش یاتاقان و افزایش اصطکاک در جیمبال و چرخ مومنتوم ممکن است، کاهش یابد. نتیجه اصطکاک در CMG افزایش مصرف توان به علت اتلاف انرژی است. ماهواره‌های هیپارکوس^۶ و مازلان^۷ [۱۵] نمونه‌هایی از شکست ماهواره‌هایی هیپارکوس CMG هستند. هیپارکوس به علت تعداد زیادی خرابی ژیروسکوپی شکست خورد. یکی از این عیوبها به علت گشتاور مقاوم بالا و متغیر در جایرو شماره ۴ بود که منجر به تخرب نایه‌هنجکام شد. ماهواره مازلان مدت ۵ ماه در راه رسیدن به ونوس قرار داشت اما قبل از این که مأموریت را شروع کند رانش نامنظم موتور در یکی از جایروها نمایان شد. دلیل این خرابی اصطکاک ایجاد شده به علت خطای فرآیند ساخت در روغن‌کاری یاتاقان که با مواد زائد آلوده شده بود یافت شد.

طراحی سیستم کنترل وضعیت برای ماهواره به علت نامعینی‌های پارامتریک، اغتشاشات و غیرخطی‌ها که معمولاً در دینامیک ماهواره وجود دارند پیچیده است. برای فائق آمدن بر این چالش‌ها کنترلر وضعیت بر اساس NNs [۱۶] و [۱۷] به کار برده شده است. ماکیونیس [۱۸] یک کنترلر تطبیقی غیرخطی استفاده کرد که نامعینی‌های اینرسی و نامعینی اصطکاک جیمبال را جبران می‌کرد. در این مقاله، ابتدا شبیه‌ساز ماهواره و عملگرهای مورد استفاده معرفی شده، سپس معادلات حرکت و نیز روابط استراتژی کنترلی شرح داده می‌شود. در نهایت پس از آماده‌سازی شبیه‌ساز ماهواره، استراتژی کنترلی طراحی شده [۲] بر روی شبیه‌ساز پیاده‌سازی، تست‌های عملی پایداری وضعیت به صورت دو و سه محوره حول راستاهای رول، پیچ و یا و انجام شده و نتایج تست‌ها ارائه می‌شود.

مقدمه

ماهواره‌ها دامنه وسیعی از مأموریت‌های فضایی را پوشش می‌دهند که هر کدام احتیاج به نیازمندی‌های سیستمی متفاوتی دارند. اندازه این ماهواره‌ها از پیکو ماهواره‌ها تا ایستگاه‌های فضایی متفاوت است. ماهواره‌های امروزی بیش از قبل احتیاج به قابلیت مانوردهی چرخشی سریع و چاپک دارند. ماهواره‌هایی که برای ردیابی موشک‌ها، تصویربرداری و ردیابی اهداف متحرک زمینی طراحی می‌شوند به چاپکی زیادی (۱-۱۰ درجه بر ثانیه) برای انجام مأموریت خود نیاز دارند [۱].

بیلست-۱، ماهواره‌ای با اندازه کوچک بود که از ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال کوچک به منظور اجرای مانورهای سریع ماهواره استفاده کرد.

مانورهای سریع ماهواره در محدوده ۱-۱۰ درجه بر ثانیه و مانورهای بسیار سریع ماهواره در محدوده مانوری ۱۰-۴۰ درجه بر ثانیه هستند [۲]. یک تحقیق در مورد استفاده از ژایروهای کنترل ممان برای کنترل وضعیت فضاییماً توسط ژاکوت و لیسکا صورت گرفت [۳]. مارگولیس و اویران [۴] در فرمول بندی کردن تئوری تکینگی و کنترل برای ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال در ۱۹۷۸ از پیش‌تازان این کار بودند. بدروسان [۵] در سال ۱۹۹۰، قوانین هدایت را برای ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال^۴ ارائه کرد. وادالی [۷] در سال ۱۹۹۱ تولید فرمان گشتاور با استفاده از SGCMG و SGCMG تخمین زوایای اولیه مطلوب جیمبال را برای سیستم‌های به منظور دوری از تکینگی‌های داخلی عنوان کرد. او و وادالی [۸] یک مجموعه کامل معادلات حرکت شامل اینرسی عرضی روتور به علاوه ترم‌های اینرسی جیمبال را توسعه دادند. میفه [۹] بسته مومنتوم را برای ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال با پیکربندی هرمی ایجاد کرد. در سال ۱۹۹۷، قانون هدایت محدود ژایروی کنترل ممان با چیدمان هرمی توسط کاروکاوا [۱۰] ارائه شد. پس از آن فضای مومنتوم زاویه‌ای محدود شده شناسایی شد و بسته مومنتوم به دست آمد. علاوه بر این، کاروکاوا کاربردهای این روش را برای کنترل سیستم ژایروی کنترل ممان مورد استفاده در ایستگاه فضایی روسیه (MIR) توصیف کرد. وای [۱۱] با اصلاح روش معکوس^۵ SR یک منطق جدید را، که به عبور از میان تکینگی‌های داخلی کمک می‌کرد معرفی کرد. لایاس [۱۲] یک سیستم کنترل وضعیت جدید در کارش ارائه کرد. وی به خوبی خواص CMG‌ها را توضیح داده و تفاوت بین CMG‌ها و وسائل تبادل مومنتومی دیگر مانند چرخ عکس‌العملی را نشان داد. وی همچنین یک میز تست

6. Hipparcos

7. Magellan

4. Single Gimbal Control Moment Gyro (SGCMG)

5. Singularity Robust

جدول ۱- مشخصات فنی سیستم SGCMG

مقدار	مشخصیات فنی
۶۰ درجه بر ثانیه	حداکثر نرخ حرکت جیمبال
۰/۶۷۳ نیوتن متر بر ثانیه	حداکثر مومنت زاویه‌ای
۵۰۰۰ دور بر دقیقه	حداکثر سرعت زاویه‌ای چرخ طیار
(۰/۱ درجه)	دقت کنترل جیمبال
(±۱۸ درجه)	حداکثر محدوده چرخش جیمبال

شبیه‌ساز ماهواره

به منظور ارزیابی عملکرد قوانین کنترلی از شبیه‌ساز ماهواره استفاده می‌شود. این شبیه‌ساز که قادر است شرایط ماهواره در فضا را در روی زمین فراهم آورد در مجتمع دانشگاهی هوافضا توسط نگارنده و همکاران طراحی و ساخته شده است [۲۱، ۲۲]. شبیه‌ساز مذکور از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول، پایه، که نگهدارنده کل مجموعه است؛ بخش دوم، یاتاقان هوایی، که شرایط تعلیق مجموعه را فراهم می‌آورد؛ بخش سوم، صفحه پلتفرم که تمام عملگرها و زیرسیستم‌ها بر روی آن سوار شده‌اند. ارتباط بین کامپیوترهای زمینی و شبیه‌ساز به صورت بی‌سیم فراهم می‌شود. به منظور افزایش نرخ ارسال و دریافت داده‌ها از سیستم عامل لینوکس در کامپیوتر شبیه‌ساز استفاده شده است. سیستم عامل کامپیوتر زمینی ویندوز ایکس پی بوده و از نرم‌افزار لبویو^۸ برای ارسال فرامین، مشاهده و ذخیره داده‌ها استفاده شده است. از یک حسگر^۹ AHRS با دقیق دینامیکی ۲ درجه به منظور تعیین وضعیت شبیه‌ساز ماهواره استفاده شده است [۲۳]. عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال به صورت هرمنی و با زاویه ۵۴/۷ درجه نسبت به صفحه شبیه‌ساز نصب شده‌اند.



شکل ۲- نمایی از شبیه‌ساز ماهواره

ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال

به دلیل خاصیت‌های برتر مانند دامنه گشتاور بالا، ذخیره مومنتوم و هزینه کمتر، ژایروهای کنترل ممان به منظور تحقیق مانورهای سریع استفاده می‌شوند. موارد کاربردهای علمی و فنی زیر نیازمند مانورهای سریع و بسیار سریع ماهواره هستند:

۱. اهداف نقطه‌ای؛ که ماهواره نیاز دارد تا روی یک هدف ایستاده و قفل کند و تصاویر پایدار فراهم کند. نمونه‌ای از این موارد مشاهده ستاره‌ها هستند.

۲. ردیابی هدف؛ که ماهواره نیاز دارد یک هدف متحرک را دنبال کند. نمونه‌ای از این موارد ردیابی شهاب‌سنگ‌ها و مشاهده تخلیه الکتریکی بالای اتمسفر هستند.

این نوع از عملگرها، کمترین پیچیدگی مکانیکی نسبت به سایر عملگرها دارند. این عملگرها از یک محور تک‌جیمبال برای تولید گشتاور ژیروسکوپی با استفاده از چرخش روتور چرخان حول محور جیمبال بهره می‌برند. حداقل سه SGCMGs برای به دست آوردن کنترل وضعیت سه محوره با این عملگرها مورد نیاز است. با این حال یک سیستم کنترل وضعیت با استفاده از SGCMGs نیازمند ۴ عدد از این عملگرها برای دوری از عملکرد غیرکاراست که با عنوان تکینگی داخلی شناخته می‌شود.

از دلایل انتخاب ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال نسبت به سایر عملگرها گشتاورساز می‌توان به موارد (۱) قابلیت تولید گشتاور و مومنتوم زاویه‌ای بیشتر که منجر به یک پایداری زیاد پلتفرم می‌شود؛ (۲) مصرف توان، جرم و ابعاد مناسب با توجه به میزان گشتاور تولیدی؛ (۳) ساختار مکانیکی ساده؛ و (۴) امکان ایجاد نرخ‌های چرخش بالاتر برای ماهواره و ردیابی دقیق‌تر، اشاره کرد.

با توجه به مزایای بیان شده، یکی از معایب اصلی آنها نسبت به سایر عملگرها وجود بیشترین تکینگی است که برای رفع این چالش روش‌های هدایت ارائه شده است. در شکل (۱) نمایی از عملگرهای استفاده شده در شبیه‌ساز ماهواره و در جدول (۱) مشخصات فنی آنها ارائه شده است. این عملگرها توسط نگارنده و همکاران در مجتمع دانشگاهی هوافضا طراحی و ساخته شده‌اند [۲۱ - ۲۳].



شکل ۱- نمایی از عملگر ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال

الگوریتم پایداری وضعیت شبیه‌ساز ماهواره

پایدارسازی وضعیت شبیه‌ساز با استفاده از استراتژی کنترلی LQR تحقق یافته است. برای به کارگیری این روش معادلات غیرخطی مربوط به دینامیک و سینماتیک شبیه‌ساز خطی‌سازی شده و در نهایت به فرم فضایی حالت تبدیل شده‌اند. در طول مدت پایداری فقط تغییرات کوچک زوایا در نظرگرفته شده‌اند. سینماتیک خطی‌سازی شده با ترتیب زوایایی (رول- پیچ- یاو) به صورت زیر قابل بیان است [۲]:

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_x &= \dot{\phi} - \psi\omega_0 \\ \dot{\omega}_y &= \dot{\theta} \\ \dot{\omega}_z &= \dot{\psi} + \dot{\phi}\omega_0\end{aligned}\quad (9)$$

با جاگذاری معادلات (۹) به همراه گشتاور گرادیان جاذبه به عنوان گشتاور خارجی و گشتاورهای تحقق یافته عملگرها در معادلات (۳) و با درنظرگرفتن متغیرهای حالت به صورت روابط (۱۰)، ماتریس‌های حالت و کنترل با استفاده از روش جاکوبین به فرم زیر استخراج می‌شوند:

$$\begin{aligned}x_1 &= \phi, x_2 = \theta, x_3 = \psi, x_4 = \dot{\phi}, x_5 = \dot{\theta}, x_6 = \dot{\psi} \\ u_1 &= \dot{\delta}_1, u_2 = \dot{\delta}_2, u_3 = \dot{\delta}_3, u_4 = \dot{\delta}_4\end{aligned}\quad (10)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{4\omega_0^2(J_z - J_x)}{J_z} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\omega_0(J_z + J_x - J_y)}{J_z} \\ 0 & \frac{3\omega_0^2(J_z - J_y)}{J_y} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\omega_0^2(J_x - J_y)}{J_x} & \frac{\omega_0(J_x - J_z - J_y)}{J_x} & 0 & 0 \end{bmatrix}\quad (11)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{h_0 \sin \beta}{J_x} & 0 & \frac{h_0 \sin \beta}{J_x} & 0 \\ 0 & -\frac{h_0 \sin \beta}{J_y} & 0 & \frac{h_0 \sin \beta}{J_y} \\ \frac{h_0 \cos \beta}{J_z} & \frac{h_0 \cos \beta}{J_z} & \frac{h_0 \cos \beta}{J_z} & \frac{h_0 \cos \beta}{J_z} \end{bmatrix}\quad (12)$$

با جاگذاری مقادیر هر یک از پارامترهای سیستم بر اساس جداول (۱)، (۲) و (۳) در ماتریس‌های A و B خواهیم داشت:

مدل‌سازی دینامیکی شبیه‌ساز ماهواره

مومنتوم زاویه‌ای کل شبیه‌ساز ماهواره به صورت مجموع مومنتوم زاویه‌ای بدنی شبیه‌ساز ماهواره و مومنتوم زاویه‌ای عملگرها به صورت زیر بیان می‌شود:

$$H_s = I_s \omega + h_{cmg}\quad (1)$$

با جایگذاری این رابطه در معادله حرکت چرخشی در مختصات بدنی و ساده‌سازی معادلات داریم:

$$\dot{H}_s + \omega \times H_s = T_{ext}\quad (2)$$

با ترکیب روابط (۱) و (۲) داریم:

$$I_x \dot{\omega}_x = T_x - \omega_z \omega_y (I_z - I_y) + T_{c_1}\quad (3)$$

$$I_y \dot{\omega}_y = T_y - \omega_z \omega_x (I_x - I_z) + T_{c_2}\quad (3)$$

$$I_z \dot{\omega}_z = T_z - \omega_y \omega_x (I_y - I_x) + T_{c_3}\quad (3)$$

برای یک شبیه‌ساز کنترل شده با وسایل تبادل مومنتوم به T_c صورت زیر بیان می‌شود.

$$\dot{h}_{cmg} + \omega \times h_{cmg} = -T_c\quad (4)$$

$$-\dot{h}_{cmg} - \omega \times h_{cmg} = T_c$$

در چیدمان هرمنی، هر یک از عملگرها با زاویه $\beta = 54/73^\circ$ نسبت به صفحه شبیه‌ساز نصب شده‌اند و کنترل سه محوره کامل با قابلیت مومنتوم تقریباً برابر در همه محورها را با کمترین افونگی فراهم می‌آورند. بردار مومنتوم زاویه هر عملگر تابعی از زاویه جیمبال آنهاست.

$$h_i = h(\delta_i)\quad (5)$$

با درنظر گرفتن بردارهای مومنتوم زاویه‌ای چهار SGCMG و زاویه β و تصویرکردن بردارهای مومنتوم زاویه در محورهای بدنی شبیه‌ساز داریم:

$$h_{cmg} = h_0 \begin{bmatrix} -\cos \beta \sin \delta_1 \\ \cos \delta_1 \\ \sin \beta \sin \delta_1 \end{bmatrix} + h_0 \begin{bmatrix} -\cos \delta_2 \\ -\cos \beta \sin \delta_2 \\ \sin \beta \sin \delta_2 \end{bmatrix} \\ + h_0 \begin{bmatrix} \cos \beta \sin \delta_3 \\ -\cos \delta_3 \\ \sin \beta \sin \delta_3 \end{bmatrix} + h_0 \begin{bmatrix} \cos \delta_4 \\ \cos \beta \sin \delta_4 \\ \sin \beta \sin \delta_4 \end{bmatrix}\quad (6)$$

مشتق زمانی h به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\dot{h}_{cmg} = J(\delta) \dot{\delta}, \quad J = \frac{\partial h_{cmg}}{\partial \delta} \equiv \left[\frac{\partial h_{cmg i}}{\partial \delta_j} \right]\quad (7)$$

یک ماتریس $3 \times n$ است که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$J(\delta) = \frac{\partial h_{cmg}}{\partial \delta} = \begin{bmatrix} -\cos \beta \cos \delta_1 & \sin \delta_2 & \cos \beta \cos \delta_3 & -\sin \delta_4 \\ -\sin \delta_1 & -\cos \beta \cos \delta_2 & \sin \delta_3 & \cos \beta \cos \delta_4 \\ \sin \beta \cos \delta_1 & \sin \beta \cos \delta_2 & \sin \beta \cos \delta_3 & \sin \beta \cos \delta_4 \end{bmatrix}\quad (8)$$

$$Root \begin{cases} -0.5345 + 0.4221i \\ -0.5345 - 0.4221i \\ -0.5345 + 0.4221i \\ -0.5345 - 0.4221i \\ -0.3733 + 0.3296i \\ -0.3733 - 0.3296i \end{cases} \quad (20)$$

تکنیک LQR اغلب برای سیستم‌هایی که دارای مدل‌های معقولانه دقیق و حسگرها و عملگرهای ایده‌آل هستند، مناسب است.

نتایج آزمایش عملی

الگوریتم استراتژی کنترلی با زبان C++ تهیه و در کامپیوترا شبیه‌ساز پیاده‌سازی می‌شود. قبل از انجام تست‌ها لازم است تا بالانس جرمی و تعادل خنثی در سیستم ایجاد شود. بالانس جرمی سیستم به صورت دستی و در صفحه شبیه‌ساز با استفاده از وزنه‌های کوچکی که در اطراف شبیه‌ساز تعییه شده است انجام می‌شود. این کار به دلیل حداقل کردن گشتاورهای اغتشاشی گرانشی ناشی از وزن سیستم در صفحه شبیه‌ساز (در راستاهای x و y) انجام می‌شود. تعادل خنثی نیز بیانگر وضعیت تعیق ماهواره در فضا بوده و مرکز جرم سیستم کاملاً مطابق بر مرکز چرخش آن است. ایجاد چنین شرایطی به صورت کامل در روی زمین بسیار سخت است اما با دقت خوبی می‌توان وضعیت نزدیک به آن را فراهم ساخت. این کار نیز به دلیل حداقل کردن گشتاورهای اغتشاشی گرانشی ناشی از وزن سیستم به دلیل عدم تطابق کامل مرکز جرم سیستم با مرکز چرخش آن در راستای عمود بر صفحه شبیه‌ساز و به کمک وزنه کوچک تعییه شده در مرکز شبیه‌ساز به صورت دستی (در راستای z) انجام می‌گیرد. پس از انجام کارهای فوق و اطمینان از صحت کارکرد سیستم، یک انحراف اولیه در راستای هر سه محور رول، پیچ و یاو ایجاد شده و انتظار می‌رود تا با الگوریتم پیاده‌سازی شده سیستم پایدار شود. پارامترهای عمومی شبیه‌ساز مطابق جدول (۲) هستند.

جدول ۲- پارامترهای شبیه‌ساز ماهواره

مقادیر	پارامتر
[۵/۸.۳/۱۳/۱]	مان انترسی شبیه‌ساز (کیلوگرم مترمربع)
۵۴/۷۳	(deg) (β)
۵۱	وزن شبیه‌ساز (کیلوگرم)
[±۱۸۰ ±۴۵]	محدوده حرکتی [رول، پیچ، یاو]

آزمایش اول
در جدول (۳) شرایط انجام آزمایش اول ارائه شده است.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.164 & 0 & 0.164 & 0 \\ 0 & -0.164 & 0 & 0.164 \\ 0.062 & 0.062 & 0.062 & 0.062 \end{bmatrix} \quad (14)$$

افزایش درجه پایداری سیستم، از طریق تغییر ماتریس A صورت می‌پذیرد. افزایش پایداری سیستم متناظر با افزایش قدرت موتور جیمال خواهد بود. در استراتژی LQR هدف، محاسبه قانون کنترل فیدبک (t) $x(t) = -K(t)x(t) + u(t)$ با کمینه کردن معیار بهینه‌سازی J به صورت زیر است:

$$J = \int_0^{\infty} x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)dt \quad (15)$$

ماتریس K به صورت زیر بیان می‌شود:

$$K(t) = R^{-1}B^T p(t) \quad (16)$$

که $p(t)$ یک ماتریس حقیقی مثبت معین است و از حل کردن معادله ریکاتی به صورت زیر دست می‌آید:

$$-\dot{p} = A^T p + pA + Q - pBR^{-1}B^T p \quad (17)$$

با توجه به محدودیت موتورهای جیمال، انتخاب ماتریس‌های وزنی براساس معیار کمترین نرخ‌های زاویه جیمال است. به دلیل فرض عملکرد ایده‌آل حسگرها و عدم وجود نویز در روش LQR، تنظیم بهره‌های سیستم بهمنظور پایدارسازی عملی مطابق با نتایج تئوری بسیار مشکل است. بدین منظور بیش از ۴۰ حالت مختلف بهره‌های سیستم در تست‌های تئوری و تجربی بررسی شد تا در نهایت پس از انجام تست‌های ناموفق، پایدارسازی سیستم محقق گردید. ماتریس‌های وزنی تنظیم شده برای اجرای تست‌های عملی پایداری وضعیت سیستم و مقادیر ریشه‌ها مطابق روابط (۱۸-۲۰) هستند.

$$Q = \begin{bmatrix} 1e3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1e3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1e3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1e3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1e3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1e3 \end{bmatrix} \quad (18)$$


$$R = \begin{bmatrix} 250 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 250 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 250 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 250 \end{bmatrix} \quad (19)$$

جدول ۳- شرایط آزمایش اول


مقادیر	پارامتر
[۲۵/۶۲، -۱۹/۰۳، ۱۶/۸۹]	زوایای اویلر اولیه (deg)
[۰، ۰، ۰]	زوایای اویلر مطلوب (deg)
[۰، ۰، ۰]	زوایای اویلر جیمبال (deg)
[۰، ۰، ۰]	نرخ‌های زاویه‌ای اویلر (رادیال بر ثانیه) (ω_0)

در شکل (۳) زاویای اویلر در حالت تجربی در سه راستای رول، پیچ و یاوه ارائه شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود شبیه‌سازی به خوبی توانسته است پس از حدود ۱۵ ثانیه به شرایط مطلوب رسیده و پایدار شود. اختلاف بسیار اندکی که در پایدارسازی وجود دارد (به خصوص در راستای یاوه) و اصطلاحاً خطای حالت دائم نامیده می‌شود (کمتر از دقت دینامیکی حسگر تعیین وضعیت است) به دلایل زیر است:

۱. شرایط محیطی تست
۲. اصطکاک یاتاقان هواپی
۳. گشتاور گرانشی
۴. دقت حسگر تعیین وضعیت
۵. فرض عملکرد ایده‌آل عملگرهای ژایروی کنترل ممان و حسگرها در روش LQR
۶. عدم فیلترینگ نویزهای ورودی و اغتشاشی سیستم
۷. تأخیر سیستم




شکل ۴- نمودار زاویای جیمبال عملگرها در آزمایش ۱



شکل ۵- نمودار نرخ چرخش جیمبال عملگرها در آزمایش ۱


همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد به دلیل انحراف اولیه زیاد در راستای رول حداکثر گشتاور باید در جهت x تولید شود که در شکل (۶) می‌تواند مشاهده کرد.



شکل ۶- نمودار گشتاور در سه راستای x، y و z در آزمایش ۱


آزمایش دوم

شرایط انجام این آزمایش در جدول (۴) ارائه شده است.




شکل ۳- نمودار زاویای اویلر در راستاهای رول، پیچ و یاوه در آزمایش ۱

در شکل‌های (۴) و (۵) نمودار زاویه جیمبال عملگرها و نرخ چرخش جیمبال آنها ارائه شده است. همان‌طور که در شکل (۵) مشاهده می‌شود حداکثر نرخ چرخش مربوط به جیمبال‌های عملگر ۱ و ۳ است. این مسئله به دلیل انحراف اولیه زیاد در راستای رول و لزوم ایجاد گشتاور بالا در این راستا به منظور پایداری آن است. بر این اساس حداکثر زاویه جیمبال در عملگرهای مذکور رخ داده است (شکل ۴).



شکل ۶- نمودار نرخ چرخش جیمبال عملگرها در آزمایش ۲

همان طورکه قبلاً توضیح داده شد، به دلیل انحراف اولیه زیاد در راستای رول حداکثر گشتاور باید در جهت X تولید گردد که در شکل (۱۰) می‌توان مشاهده کرد.



شکل ۱۰- نمودار گشتاور در سه راستای x, y و z در آزمایش ۲


نتیجه‌گیری

در این مقاله، تست پایداری وضعیت شبیه‌ساز میکروماهواره واکنش سریع ارائه شده است. عملگرهای استفاده شده در شبیه‌ساز ماهواره واکنش سریع، ژایروهای کنترل ممان تک‌جیمبال با آرایه هرمی هستند. در سیستم پایدارساز وضعیت استراتژی LQR به کارگرفته شده است. این استراتژی برای اولین بار با فرم معادلات ارائه شده، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. الگوریتم ارائه شده پایداری وضعیت را بدون نیاز به منطق هدایت عملگرها فراهم می‌کند، از این‌رو در مقایسه با سایر روش‌ها برتری دارد. همان‌طورکه در نمودارهای تست مشاهده می‌شود، سیستم پایدارساز ارائه شده قادر است شبیه‌ساز را از زوایای اولیه تکمحوره، دو محوره و سه محوره با دقت و کارایی بسیار خوبی به پایداری برساند. خطای حالت ماندگار در هر دو تست ناچیز و کمتر از خطای دینامیکی حسگر تعیین وضعیت است. علاوه بر این

جدول ۴- شرایط تست آزمایش دوم


مقادیر	پارامتر
[۳۶/۱۹-۰۰/۲، ۱۴/۳۹]	زوایای اویلر اولیه (deg)
[۰۰،۰۰]	زوایای اویلر مطلوب (deg)
[۰۰،۰۰،۰۰]	زوایای جیمبال اولیه (deg)
[۰۰،۰۰]	نرخهای زوایای اولیه (رادیان بر ثانیه) (ω_0)

در شکل (۷) زوایای اویلر در حالت تجربی در سه راستای رول، پیچ و یاو ارائه شده‌اند. همان‌طورکه مشاهده می‌شود شبیه‌ساز به خوبی توانسته است پس از حدود ۲۰ ثانیه به شرایط مطلوب رسیده و پایدار گردد. خطای حالت دائم در این آزمایش نیز قابل مشاهده است که دلایل آن در آزمایش ۱ ذکر شده است.



شکل ۷- نمودار زوایای اویلر در راستاهای رول، پیچ و یاو در آزمایش ۲

در شکل‌های (۸) و (۹) زوایه جیمبال عملگرها و نرخ چرخش جیمبال آنها ارائه شده است. همان‌طورکه در شکل (۹) مشاهده می‌شود، حداکثر نرخ چرخش در این آزمایش نیز مربوط به جیمبال‌های عملگر ۱ و ۳ است. این امر به دلیل انحراف اولیه زیاد در راستای رول و لزوم ایجاد گشتاور بالا در این راستا به منظور پایداری آن است. بر این اساس حداکثر زوایه جیمبال در عملگرها مذکور رخ داده است (شکل ۸).



شکل ۸- نمودار زوایای جیمبال عملگرها در آزمایش ۲

- Moment Gyros," *Journal of Guidance, Control and Dynamics*, Vol. 24, No. 5, 2001, pp. 865-871.
- [12] Lappas, V. J. Steyn, W. H. and Underwood, C. I. "Attitude Control for Small Satellites using Control Moment Gyros", *52nd IAF*, 2001.
- [13] Tekinalp, O. and Yavuzoglu, E., "A New Steering Law for Redundant Control Moment Gyroscope Cluster," *Aerospace Science and Technology*, Vol. 9, No. 7, 2005, pp. 626-634.
- [14] Won Kwon, S., Tani, Y., Okubo, H. and Shimomura, T., "Fixed-Star Tracking Attitude Control of Spacecraft using Single-Gimbal Control Moment Gyros," *American Journal of Engineering and Applied Sciences*, Vol. 3, Issue 1, 2010, pp. 49-55.
- [15] Harland, D. and MLoenz, R. D., *Space Systems Failures*, Editor J. Mason, Springer-Praxis, 2005.
- [16] KrishnaKumar, K., "Adaptive Neuro-Control for Spacecraft Attitude Control", *Proceeding of the IEEE Conference on Control Applications*, Aug. 1994.
- [17] Unnikrishnan, N., Balakrishnan, S. N., and Padhi, R. "Dynamicre-optimization of a Spacecraft Attitude Controller in the Presence of Uncertainties", *Proceeding of IEEE Int'l Symposium on Intelligent Control*, Munich, Germany, Oct. 2006.
- [18] Makunis, W., "Adaptive Satellite Attitude Control In The Presense of Inertia And Cmg Gimbal Friction Uncertainties", *Journal of the Astronautical Sciences*, Vol. 56, No. 1, 2008, pp. 121-134.
- [19] Aghalari, A., Kalhor, A., Dehghan, S. M. M. and Abedian, A., "Designing, Testing and Evaluation of A Single Gimbal Control Moment Gyro for Microsatellite", *Journal of Space Science and Technology*, *Aerospace research Institute*, Vol. 2, No. 3, 1388, pp. 13-24, (In Persian).
- [20] Aghalari, A., Study on Satellite Simulators, Designing and Fabrication of a Single Gimbal Control Moment Gyro for Simulator, Technical Report, Aerospace University Complex, 1389, (In Persian).
- [21] Kalhor, A. and Cheheltani, S. H., Designing and Integration of Electronics and Computer Parts of Satellite Simulator With Single Gimbal Control Moment Gyros, Technical Report, Aerospace University Complex, 1390, (In Persian).
- [22] Aghalari, A. and Abedian, A., Designing and Integration of a Satellite Simulator with Single Gimbal Control Moment Gyros, Technical Report, Aerospace University Complex, 1389, (In Persian).
- [23] Available, [on line]: <http://www.Microstrain.com>

به دلیل عدم نیاز به قانون هدایت حجم محاسبات بسیار کمتر بوده
و عملکرد سیستم کامپیوتری سریع‌تر خواهد بود.

مراجع

- [1] Berner, R., Control Moment Gyro Actuator for Small Satellite Application, (M. Sc. Thesis), University of Stellenbosch, 2005.
- [2] Tayebi, J., Attitude Control of High Agility Nano Satellite with Control Moment Gyros, (M. Sc. Thesis), K. N. Toosi University, 1390 (In Persian).
- [3] Jacot, A. D. and Liska, D. J., "Control Moment Gyros in Attitude Control," *Journal of Spacecrafts and Rockets*, Vol. 3, No. 9, 1966, pp. 1313-1320.
- [4] Margulies, G. and Aubrun, J. N., "Geometrical Theory of Single Gimbal Control Moment Gyro System," *The Journal of the Astronautical Sciences*, Vol. XXVI, No.2, 1978, pp.159-191.
- [5] Bedrossian, N. S., Paradiso, J., Bergman, E. and Rowell, D., "Redundant Single Gimbal Control Moment Gyroscope Singularity Analysis," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol.13, No.6, 1990, pp.1096-1101.
- [6] Bedrossian, N. S. , Paradiso, J. and Bergman, E. "Steering Law Design For Redundant Single Gimbal Control Moment Gyroscopes," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 13, No.6, 1990, pp. 1083-1089.
- [7] Vadali, S. R., Oh, H. S. and Walker, S., "Preferred Gimbal Angles for Single Gimbal Control Moment Gyroscopes," *Journal of Guidance, Control and Dynamics*, Vol.13, No.6, 1990, pp. 1090-1095.
- [8] Oh, H. S. and Vadali, S. R., "Feedback Control and Steering Laws for Spacecraft Using Single Gimbal Control Moment Gyros," *The Journal of the Astronautical Sciences*, Vol. 39, No. 2, 1991, pp. 183-203.
- [9] Meffe, G., and Stocking, M., "Momentum Envelope Topology of Single Gimbal CMG Arrays for Space Vehicle Control," *Proceedings of AAS Guidance and Control Conference*, Keystone, CO, 1987.
- [10] Kurokawa, H., "Constrained Steering Law of Pyramid-Type Control Moment Gyros and Ground Tests", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 20, No.3, 1997, pp.445-449.
- [11] Wie. B., Bailey, D. and Heiberg, C., "Singularity Robust Steering Logic for Redundant Single-Gimbal Control